

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ СЕРИИ STR:

Модель	D Диаметр шнека (мм)	L/D Соотношение шнека	Скорость вращения шнека (об/мин)	P Мощность электродвигателя (кВт)	T Крутящий момент шнека (N, m)	T/N3	Q Производительность (кг/час)
STR – 75B	71	32 – 64	600	132	900	4,6	396 – 660
STR – 75B	71	32 – 64	600	160	900	4,2	480 – 880
STR – 75D	71	32 – 64	600	160	1800	8,3	480 – 800
STR – 75D	71	32 – 64	500	200	1800	8,3	600 – 1000
STR – 75D	71	32 – 60	600	250	1875	8,7	750 – 1250
STR – 75D	71	32 – 60	800	315	1770	8,2	945 – 1575

- телефоны: +7 (495) 212-09-47, +7 (499) 929-86-72, +7 (4967) 58-31-63 • email: sale@pp30.ru, info@pp30.ru • site: www.pp30.ru, www.strplastik.ru, www.yahimik.ru
- адрес офиса: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 • адрес склада: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина, дом 1