

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ СЕРИИ STR:

Модель	D Диаметр шнека (мм)	L/D Соотношение шнека	Скорость вращения шнека (об/мин)	P Мощность электродвигателя (кВт)	T Крутящий момент шнека (N, т)	T/N3	Q Производительность (кг/час)
STR – 95B	93	32 – 64	400	250	2815	5,9	750 – 1250
STR – 95B	93	32 – 64	600	250	2365	5	750 – 1250
STR – 95B	93	32 – 64	600	315	2365	5	945 – 1575
STR – 95D	93	32 – 56	400	350	3940	8,3	1050 – 1750
STR – 95D	93	32 – 56	500	450	4050	8,5	1350 – 2250
STR – 95D	93	32 – 56	600	550	4050	8,7	1650 – 2750

- телефоны: +7 (495) 212-09-47, +7 (499) 929-86-72, +7 (4967) 58-31-63 • email: sale@pp30.ru, info@pp30.ru • site: www.pp30.ru, www.strplastik.ru, www.yahimik.ru
- адрес офиса: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 • адрес склада: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина, дом 1