

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ СЕРИИ STR:

Модель	D Диаметр шнека (мм)	L/D Соотношение шнека	Скорость вращения шнека (об/мин)	P Мощность электродвигателя (кВт)	T Крутящий момент шнека (N, m)	T/N3	Q Производительность (кг/час)
STR – 135B	133	32 – 48	400	550	6190	4,6	1650 – 2750
STR – 135B	133	32 – 48	600	750	6750	5,1	2250 – 3750
STR – 135D	133	32 – 48	300	750	11250	8,5	2250 – 3750
STR – 135D	133	32 – 48	400	1000	11250	8,5	3000 – 5000
STR – 135D	133	32 – 48	600	1500	11250	8,5	4500 – 7500

- телефоны: +7 (495) 212-09-47, +7 (499) 929-86-72, +7 (4967) 58-31-63 • email: sale@pp30.ru, info@pp30.ru • site: www.pp30.ru, www.strplastik.ru, www.yahimik.ru
- адрес офиса: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 • адрес склада: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина, дом 1